



¡Escanea para
comprar ahora!


IMAGEN REFERENCIA	NOMBRE	APLICACIÓN	USO
	6492-10 - Adaptador de cebado de aceite	Motores Detroit Diesel DD13 y DD15	Permite la prelubricación adecuada del motor, evitando arranques en seco después del servicio. Se instala en el puerto de cebado de aceite en el módulo de aceite. Para usarse con la bomba de cebado de aceite p/n 6492. Similar a J-49181.
	5881 Dispositivo de alineación de engranaje de árbol de levas	Detroit Diesel Series 60	Este dispositivo extrae el cubo del engranaje de transmisión del árbol de levas y la placa de empuje hacia adelante para facilitar la extracción e instalación del árbol de levas y/o la placa de empuje del sello. Similar a J-35906 y J-35906-6A.
	5868 Medidor de prueba del sistema de combustible	Motores Detroit Diesel DD13 y DD15	Se usa para diagnosticar y reparar correctamente los sistemas de combustible. Similar a J-48876.
	5870 Juego de calibre de altura de inyectores	Motores Detroit Diesel de dos tiempos 53, 71, 92, Serie 60 y DDEC IV	Estos calibre de altura permiten ajustar correctamente la altura del cuerpo del inyector en relación con el seguidor del inyector para un tiempo de inyección preciso. Un ajuste incorrecto puede afectar la potencia del motor, la calidad del ralentí y el consumo de combustible. Tamaños disponibles: • 5870-1: 1.460" (37.08 mm) • 5870-2: 1.484" (37.69 mm) • 5870-3: 3.078" (78.18 mm) • 5870-4: 3.102" (78.79 mm) • 5870-5: 3.161" (80.29 mm) • 5870-6: 3.199" (81.25 mm) • 5870-7: 3.232" (82.09 mm)
	5889 Dado para eje del balancín	Detroit Diesel Series 60 engines	Dado profundo de 12 mm utilizado para aplicar torque a la tuerca del balancín según las especificaciones del fabricante. Su diseño escalonado permite acceso y espacio adecuados. Similar a J-44706.
	5887 Herramienta para sello y camisa de desgaste del cigüeñal	Motores Detroit Diesel Serie 60 y de dos tiempos 92	Instala los sellos y camisas de desgaste del cigüeñal delantero y trasero, evitando la deformación del labio del sello y asegurando una instalación adecuada. Similar a J-35686-B.



IMAGEN REFERENCIA	NOMBRE	APLICACIÓN	USO
	5869 - Bomba de cebado del sistema de combustible	Todos los motores	Presuriza el sistema de combustible después del servicio. Es necesaria para purgar el aire del sistema y garantizar la presión de combustible correcta. Similar a J-47912.
	5869-1 - Acople del sistema de combustible	Motores Detroit Diesel S60, MBE900, MBE4000	Se conecta al accesorio de conexión rápida Compu-Check. Similar a J-47912-QC.
	4853 - Compresor de anillos de pistón	Todos los motores	Compresor universal para anillos de pistón que se ajusta a la mayoría de los anillos. Ajustable de 2.125" a 5.0". Similar a J-8037.
	5877 - Herramienta de instalación y extracción de copas de inyectores	Motores Detroit Diesel S60, MBE900, MBE4000	Conjunto de dos herramientas para copas de acero inoxidable atornilladas. Facilita la extracción e instalación de copas de inyectores. Similar a J-46904 y J-48824.
	5879 - Herramienta de desmontaje de válvula de retención	Motores Detroit Diesel	Facilita el desmontaje de válvulas de retención con un extremo de estilo de llave de dos puntas. Similar a J-36452-B.
	5884 - Herramienta de sujeción del engranaje del árbol de levas	Motores Detroit Diesel S60	Sujeta el engranaje del árbol de levas durante la instalación y extracción del perno del engranaje. Se fija a la carcasa del engranaje con los pernos de la tapa de acceso. Similar a J-35652-B.
	5886 - Adaptador de torque para inyectores de combustible	Motores Detroit Diesel DD13 y DD15	Facilita la instalación y extracción de los tubos de alimentación de los inyectores. Su diseño único permite acceder a las tuercas de los tubos y aplicar el torque adecuado durante la instalación. Similar a J-48770.
	5883 - Herramienta de alineación del cigüeñal	Motores Detroit Diesel S60	Coloca el cilindro No. 1 en el punto muerto superior (TDC) durante la inspección y ajuste de sincronización del árbol de levas, asegurando la alineación correcta del cigüeñal. Similar a J-45947.
	5883-1 - Repuesto para la herramienta de alineación del cigüeñal	Motores Detroit Diesel S60	Repuesto de la punta de la herramienta 5883.
	5875 - Extractor de camisas de cilindro	Motores Detroit Diesel S60 12.7L con EGR y MTU S2000	Se expande dentro del cilindro para extraer camisas con un diámetro interno de 5.0" a 5.75". Utiliza rodamientos de empuje en el expansor y en las tuercas del puente para una operación sin fricción. Similar a J-45876.
	5874 - Instalador de camisas de cilindro	Motores Detroit Diesel S60	Utiliza un tornillo de accionamiento y una placa para colocar la camisa del cilindro en la posición correcta. Se fija al motor con tres pernos de la culata. Similar a J-35597-A.
	5882 - Herramienta de alineación del engranaje del árbol de levas	Motores Detroit Diesel S60	Asegura la alineación correcta del engranaje del árbol de levas durante la instalación del conjunto del árbol de levas. Su perno especial encaja en el orificio de sincronización del árbol de levas para una alineación precisa. Similar a J-45946.6
	5872 - Medidor de compresión	Motores Detroit Diesel S60, dos tiempos 53, 71, 92 y 149	Manómetro de compresión de alta resistencia con válvula de liberación de presión y acople de conexión rápida. Rango de medición de 0 a 1150 psi (0-8000 kPa). Similar a J-6692-B.
	5876 - Extractor de inyectores	Motores Detroit Diesel S60	Extrae correctamente los inyectores asentados. Cuenta con un rodamiento de empuje bajo la tuerca del extractor para un funcionamiento suave. Similar a J-47372.